

FIJACIONES, TORNILLERÍA Y ENSAMBLE » CONECTORES MINIFIX, ÁNGULOS Y UNIONES | MARCA: HALCON

Cerrojo de seguridad acodado con cerradero de sobreponer en acero bicromatado




Imagen técnica referencial — Código 500.12.240

CÓDIGO SKU

500.12.240

MARCA / FABRICANTE

Halcon

LÍNEA / CATEGORÍA

Fijaciones, Tornillería y Ensamble

SUBCATEGORÍA

Conectores Minifix, Ángulos y Uniones

UNIDAD DE VENTA

PZ

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Disponible

DIMENSIONES / MEDIDAS

A1: 120mm a 150mm (Cerradero A2: 28mm, Espesor 1.75mm)

MATERIAL / ACABADO

Acero templado electrocincado pasivado bicromatado (dorado)

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Cerrojo vertical y horizontal de alta seguridad con tirador acodado perforado y cerradero reforzado marca HALCON.

Cerrojo de seguridad reforzado con accionador de pletina acodada a 90° (Kantenriegel / Sicherheitsriegel), manufacturado por HALCON en acero estructural estampado de 1.75 mm de grosor con recubrimiento bicromatado amarillo de alta durabilidad contra la intemperie. La corredera plana se desplaza entre robustos puentes embutidos y cuenta con un tirador angular doblado provisto de orificio pasante para tiro manual o candado auxiliar. Se suministra junto a su cerradero plano estampado de 28 mm (A2) con dos orificios av...

PARÁMETROS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO	VALOR / ESPECIFICACIÓN
ID Código de Producto (SKU)	500.12.240
ID Marca Comercial	Halcon
CATÁLOGO Clasificación Técnica	Fijaciones, Tornillería y Ensamble / Conectores Minifix, Ángulos y Uniones
DESPACHO Unidad de Venta	PZ
FÍSICO Dimensiones / Medidas	A1: 120mm a 150mm (Cerradero A2: 28mm, Espesor 1.75mm)
MATERIAL Composición / Acabado	Acero templado electrocincado pasivado bicromatado (dorado)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Tipo de cerrojo	Cerrojo pasador plano de seguridad para montaje vertical u horizontal
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Tirador de accionamiento	Solapa acodada a 90° con perforación pasante ergonómica
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Longitud cerradero (A2)	28 mm mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Espesor de chapa (ESP)	1.75 mm mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Material y recubrimiento	Acero laminado electrocincado pasivado amarillo bicromatado
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Agujeros de fijación	6 perforaciones avellanadas de Ø 4.0 mm

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO		VALOR / ESPECIFICACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	País de origen / Calidad	Alemania (Made in Germany - 100% Quality)

MATRIZ DE VARIANTES / MEDIDAS DISPONIBLES (2 PRESENTACIONES)				
CÓDIGO SKU	MEDIDA / VARIACIÓN	DIMENSIONES / MATERIAL	UNIDAD / EMPAQUE	ESTADO
500.12.240	Longitud a1: 120mm (esp: 1.75mm) • 6 orificios ø4.0mm • bicromatado • 265 gr	120x28x1.75mm (Acero Bicromatado)	PZ	Disponible
500.12.241	Longitud a1: 150mm (esp: 1.75mm) • 6 orificios ø4.0mm • bicromatado • 310 gr	150x28x1.75mm (Acero Bicromatado)	PZ	Disponible

INFORMACIÓN CORPORATIVA DE LA EMPRESA	CANALES DE ATENCIÓN Y COTIZACIONES B2B
Razón Social: IMPORT HNOS SAN LUIS S.A.C. RUC: 20608628143 Sede Comercial: Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Perú Horario de Atención: Lunes a Viernes: 8:30 am - 6:00 pm Sábados: 9:00 am - 1:00 pm Correo de Cotizaciones: ventas@hnssanluis.com Enlace en Catálogo Web: https://www.hnossanluis.com/catalogo/cerrojo-seguridad-acodado-pasador-cerradero-acero-bicromatado-halcon-500-12-240	Central Comercial / WhatsApp: 977 208 514 Asesoría Comercial Directa (WhatsApp): Angie: 977 208 514 Gracia: 933 399 010 Sabrina: 922 353 855 Ventas: 977 983 045 Condiciones de Suministro: Ventas al por mayor y menor. Precios sujetos a confirmación de stock al momento de la orden de compra. Despachos a Lima Metropolitana y agencias de carga a nivel nacional previa coordinación comercial.