

FIJACIONES, TORNILLERÍA Y ENSAMBLE » CONECTORES MINIFIX, ÁNGULOS Y UNIONES | MARCA: HALCON

Gancho mural tubular giratorio oscilante en acero zincado ø20mm




Imagen técnica referencial — Código 500.07.410

CÓDIGO SKU

500.07.410

MARCA / FABRICANTE

Halcon

LÍNEA / CATEGORÍA

Fijaciones, Tornillería y Ensamble

SUBCATEGORÍA

Conectores Minifix, Ángulos y Uniones

UNIDAD DE VENTA

PZ

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Disponible

DIMENSIONES / MEDIDAS

A: 270-460mm x B: 160mm x Ø: 20mm

MATERIAL / ACABADO

Tubo macizo de acero electrozincado con puntera protectora de goma

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Brazo soporte mural tubular giratorio abatible de 180° con terminal de goma en acero zincado marca HALCON.

Gancho soporte basculante para montaje mural en talleres, cocheras, depósitos y zonas de trabajo fabricado en tubo de acero de Ø 20 mm por HALCON bajo estándares alemanes. Su articulación pivotante de alta precisión permite girar el brazo hasta 180 grados lateralmente contra la pared cuando no esté en uso, liberando el paso y maximizando la seguridad del espacio. Incorpora un tapón de caucho antideslizante en el extremo para evitar caídas y rayaduras en los objetos colgados (escaleras, tuberías, cables, mangueras,...

PARÁMETROS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO	VALOR / ESPECIFICACIÓN
ID Código de Producto (SKU)	500.07.410
ID Marca Comercial	Halcon
CATÁLOGO Clasificación Técnica	Fijaciones, Tornillería y Ensamble / Conectores Minifix, Ángulos y Uniones
DESPACHO Unidad de Venta	PZ
FÍSICO Dimensiones / Medidas	A: 270-460mm x B: 160mm x Ø: 20mm
MATERIAL Composición / Acabado	Tubo macizo de acero electrozincado con puntera protectora de goma
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Tipo de mecanismo	Brazo soporte tubular oscilante giratorio 180° sobre placa mural
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Longitud de brazo voladizo (A)	270 mm / 460 mm mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Altura de placa de anclaje (B)	160 mm mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Diámetro de tubo (DIA)	Ø 20 mm mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Peso unitario	400 gr (270mm) / 540 gr (460mm) gr

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO		VALOR / ESPECIFICACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Material y acabado	Acero al carbono electrocincado brillante con puntera de caucho negro
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Agujeros de anclaje	4 orificios avellanados Ø 5.0 mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	País de origen / Calidad	Alemania (Made in Germany - 100% Quality)

MATRIZ DE VARIANTES / MEDIDAS DISPONIBLES (2 PRESENTACIONES)				
CÓDIGO SKU	MEDIDA / VARIACIÓN	DIMENSIONES / MATERIAL	UNIDAD / EMPAQUE	ESTADO
500.07.410	Longitud a: 270mm • alto b: 160mm • tubo ø 20mm • 400 gr • 4 aguj. ø5mm	270x160x20mm (Acero Zincado Ø20mm)	PZ	Disponible
500.07.411	Longitud a: 460mm • alto b: 160mm • tubo ø 20mm • 540 gr • 4 aguj. ø5mm	460x160x20mm (Acero Zincado Ø20mm)	PZ	Disponible

INFORMACIÓN CORPORATIVA DE LA EMPRESA	CANALES DE ATENCIÓN Y COTIZACIONES B2B
Razón Social: IMPORT HNOS SAN LUIS S.A.C. RUC: 20608628143 Sede Comercial: Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Perú Horario de Atención: Lunes a Viernes: 8:30 am - 6:00 pm Sábados: 9:00 am - 1:00 pm Correo de Cotizaciones: ventas@hnssanluis.com Enlace en Catálogo Web: https://www.hnossanluis.com/catalogo/gancho-mural-tubular-giratorio-oscilante-acero-zincado-halcon-500-07-410	Central Comercial / WhatsApp: 977 208 514 Asesoría Comercial Directa (WhatsApp): Angie: 977 208 514 Gracia: 933 399 010 Sabrina: 922 353 855 Ventas: 977 983 045 Condiciones de Suministro: Ventas al por mayor y menor. Precios sujetos a confirmación de stock al momento de la orden de compra. Despachos a Lima Metropolitana y agencias de carga a nivel nacional previa coordinación comercial.