

FIJACIONES, TORNILLERÍA Y ENSAMBLE » CONECTORES MINIFIX, ÁNGULOS Y UNIONES | MARCA: HALCON

Pasador de embutir de palanca abatible para canto de puerta en acero bicromatado (kantriegel)




Imagen técnica referencial — Código 500.12.250

CÓDIGO SKU

500.12.250

MARCA / FABRICANTE

Halcon

LÍNEA / CATEGORÍA

Fijaciones, Tornillería y Ensamble

SUBCATEGORÍA

Conectores Minifix, Ángulos y Uniones

UNIDAD DE VENTA

PZ

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Disponible

DIMENSIONES / MEDIDAS

200x17mm a 250x20mm (Espesor / canal 7.5mm a 10mm)

MATERIAL / ACABADO

Acero laminado electrocincado pasivado bicromatado (dorado)

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Pasador de embutir para canto de puerta con accionamiento por palanca basculante y cerradero de suelo marca HALCON.

Pasador de canto para embutir con mecanismo de palanca basculante abatible (Kantriegel / Kantenriegel mit Hebel), fabricado por HALCON en acero bicromatado de alta resistencia. Diseñado para su instalación embutida en el canto de la hoja pasiva en puertas dobles de madera o metálicas, permitiendo bloquear la hoja superior o inferiormente con un movimiento suave de su palanca frontal. Incluye placa frontal de fijación con dos orificios de Ø 4.0 mm, cerradero de marco plano y cajetín cerradero de suelo con bola / con...

PARÁMETROS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO	VALOR / ESPECIFICACIÓN
ID Código de Producto (SKU)	500.12.250
ID Marca Comercial	Halcon
CATÁLOGO Clasificación Técnica	Fijaciones, Tornillería y Ensamble / Conectores Minifix, Ángulos y Uniones
DESPACHO Unidad de Venta	PZ
FÍSICO Dimensiones / Medidas	200x17mm a 250x20mm (Espesor / canal 7.5mm a 10mm)
MATERIAL Composición / Acabado	Acero laminado electrocincado pasivado bicromatado (dorado)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Tipo de pasador	Pasador de embutir para canto de puerta (hoja secundaria)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Mecanismo de accionamiento	Palanca abatible basculante de leva frontal
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Accesorios incluidos	Pletina cerradero plana y cerradero de suelo antipolvo
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Material y recubrimiento	Acero electrocincado pasivado amarillo bicromatado

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO		VALOR / ESPECIFICACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Taladros de fijación	2 orificios avellanados (Ø 4.0 mm)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Calidad	100% Quality - Made in Germany

MATRIZ DE VARIANTES / MEDIDAS DISPONIBLES (2 PRESENTACIONES)				
CÓDIGO SKU	MEDIDA / VARIACIÓN	DIMENSIONES / MATERIAL	UNIDAD / EMPAQUE	ESTADO
500.12.250	Longitud 200mm x ancho 17mm (esp: 7.5mm) • 2 taladros ø4.0mm • bicromatado • 130 gr	200x17x7.5mm (Acero Bicromatado)	PZ	Disponible
500.12.251	Longitud 250mm x ancho 20mm (esp: 10mm) • 2 taladros ø4.0mm • bicromatado • 250 gr	250x20x10mm (Acero Bicromatado)	PZ	Disponible

INFORMACIÓN CORPORATIVA DE LA EMPRESA	CANALES DE ATENCIÓN Y COTIZACIONES B2B
Razón Social: IMPORT HNOS SAN LUIS S.A.C. RUC: 20608628143 Sede Comercial: Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Perú Horario de Atención: Lunes a Viernes: 8:30 am - 6:00 pm Sábados: 9:00 am - 1:00 pm Correo de Cotizaciones: ventas@hnssanluis.com Enlace en Catálogo Web: https://www.hnossanluis.com/catalogo/pasador-embutir-palanca-abatible-canto-puerta-acero-bicromatado-halcon-500-12-250	Central Comercial / WhatsApp: 977 208 514 Asesoría Comercial Directa (WhatsApp): Angie: 977 208 514 Gracia: 933 399 010 Sabrina: 922 353 855 Ventas: 977 983 045 ----- Condiciones de Suministro: Ventas al por mayor y menor. Precios sujetos a confirmación de stock al momento de la orden de compra. Despachos a Lima Metropolitana y agencias de carga a nivel nacional previa coordinación comercial.