

FIJACIONES, TORNILLERÍA Y ENSAMBLE » CONECTORES MINIFIX, ÁNGULOS Y UNIONES | MARCA: HALCON

Portacandado de seguridad en chapa reforzada para puertas en acero 85x30mm




Imagen técnica referencial — Código 500.12.229

CÓDIGO SKU

500.12.229

MARCA / FABRICANTE

Halcon

LÍNEA / CATEGORÍA

Fijaciones, Tornillería y Ensamble

SUBCATEGORÍA

Conectores Minifix, Ángulos y Uniones

UNIDAD DE VENTA

PZ

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Disponible

DIMENSIONES / MEDIDAS

A1: 85mm x A2: 30mm x B: 35mm
(Espesor 2.75mm)

MATERIAL / ACABADO

Chapa maciza de acero laminado de 2.75mm electrozincado

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Aldaba portacandado blindada de seguridad troquelada con ojal reforzado para puertas, rejas y portones marca HALCON.

Portacandado de alta seguridad (Sicherheitsüberfalle) fabricado en chapa de acero forjado de 2.75 mm de espesor por HALCON con precisión alemana. Cuenta con cuerpo articulado sobre un nudo de bisagra macizo con pasador inviolable remachado a presión y ranura troquelada que encaja de forma precisa en el cáncamo mural incluido. Al cerrar la aldaba y colocar el candado, los tornillos de la base quedan cubiertos, impidiendo su desatornillado o sabotaje manual. Incluye orificio central cuadrado para perno de seguridad c...

PARÁMETROS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO	VALOR / ESPECIFICACIÓN
ID Código de Producto (SKU)	500.12.229
ID Marca Comercial	Halcon
CATÁLOGO Clasificación Técnica	Fijaciones, Tornillería y Ensamble / Conectores Minifix, Ángulos y Uniones
DESPACHO Unidad de Venta	PZ
FÍSICO Dimensiones / Medidas	A1: 85mm x A2: 30mm x B: 35mm (Espesor 2.75mm)
MATERIAL Composición / Acabado	Chapa maciza de acero laminado de 2.75mm electrozincado
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Tipo de cerrojo	Portacandado de seguridad blindado con tornillos ocultos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Longitud de brazo de cierre (A1)	85 mm mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Longitud de base abisagrada (A2)	30 mm mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Altura de bisagra y grapa (B)	35 mm mm

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO		VALOR / ESPECIFICACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Espesor de chapa (ESP)	2.75 mm (Alta resistencia anti-palanca) mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Peso unitario	180 gr gr
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Material y recubrimiento	Acero al carbono troquelado con acabado electrozincado brillante
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Agujeros de anclaje	8 orificios Ø 4.5 mm (con orificio para perno carroceros)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	País de origen / Calidad	Alemania (Made in Germany - 100% Quality)

MATRIZ DE VARIANTES / MEDIDAS DISPONIBLES (1 PRESENTACIONES)				
CÓDIGO SKU	MEDIDA / VARIACIÓN	DIMENSIONES / MATERIAL	UNIDAD / EMPAQUE	ESTADO
500.12.229	85x30x35mm (esp: 2.75mm) • acero zincado • 180 gr • 8 aguj. ø4.5mm	85x30x35mm (Esp: 2.75mm) (Acero Zincado 2.75mm)	PZ	Disponible

INFORMACIÓN CORPORATIVA DE LA EMPRESA	CANALES DE ATENCIÓN Y COTIZACIONES B2B
Razón Social: IMPORT HNOS SAN LUIS S.A.C. RUC: 20608628143 Sede Comercial: Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Perú Horario de Atención: Lunes a Viernes: 8:30 am - 6:00 pm Sábados: 9:00 am - 1:00 pm Correo de Cotizaciones: ventas@hnssanluis.com Enlace en Catálogo Web: https://www.hnossanluis.com/catalogo/portacandado-seguridad-chapa-reforzada-puertas-acero-halcon-500-12-229	Central Comercial / WhatsApp: 977 208 514 Asesoría Comercial Directa (WhatsApp): Angie: 977 208 514 Gracia: 933 399 010 Sabrina: 922 353 855 Ventas: 977 983 045 Condiciones de Suministro: Ventas al por mayor y menor. Precios sujetos a confirmación de stock al momento de la orden de compra. Despachos a Lima Metropolitana y agencias de carga a nivel nacional previa coordinación comercial.