

FIJACIONES, TORNILLERÍA Y ENSAMBLE » CONECTORES MINIFIX, ÁNGULOS Y UNIONES | MARCA: HALCON

Portacandado de seguridad reforzado con bisagra articulada oculta en acero zincado (überfalle)




Imagen técnica referencial — Código 500.12.270

CÓDIGO SKU

500.12.270

MARCA / FABRICANTE

Halcon

LÍNEA / CATEGORÍA

Fijaciones, Tornillería y Ensamble

SUBCATEGORÍA

Conectores Minifix, Ángulos y Uniones

UNIDAD DE VENTA

PZ

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Disponible

DIMENSIONES / MEDIDAS

**A1: 140mm x A2: 60mm x B: 50mm
(Espesor 3.0mm)**

MATERIAL / ACABADO

**Acero estructural laminado galvanizado
cincado pasivado**

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Portacandado blindado articulado de 140mm con tornillos ocultos y placa maciza de 3mm marca HALCON.

Portacandado de alta seguridad con protección antirrobo y tornillería oculta (Sicherheitsüberfalle), fabricado por HALCON en chapa de acero macizo de 3.0 mm de espesor. Su diseño inteligente cubre totalmente las cabezas de los tornillos de fijación cuando la pala está abatida y cerrada con el candado, impidiendo el desmontaje o manipulación ilícita. La pletina móvil de 140 mm de longitud incorpora bordes biselados con relieve perimetral rigidizador y ranura fresada para alojar el cáncamo o grapa de cierre fijada al...

PARÁMETROS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO	VALOR / ESPECIFICACIÓN
ID Código de Producto (SKU)	500.12.270
ID Marca Comercial	Halcon
CATÁLOGO Clasificación Técnica	Fijaciones, Tornillería y Ensamble / Conectores Minifix, Ángulos y Uniones
DESPACHO Unidad de Venta	PZ
FÍSICO Dimensiones / Medidas	A1: 140mm x A2: 60mm x B: 50mm (Espesor 3.0mm)
MATERIAL Composición / Acabado	Acero estructural laminado galvanizado cincado pasivado
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Tipo de dispositivo	Portacandado de seguridad articulado con tornillos ocultos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Longitud total de solapa (A1)	140 mm mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Longitud de base de bisagra (A2)	60 mm mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ancho de placa (B)	50 mm mm

PARÁMETRO / ATRIBUTO TÉCNICO		VALOR / ESPECIFICACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Espesor de chapa (ESP)	3.0 mm mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Peso unitario	280 gr gr
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Taladros de fijación	9 orificios avellanados (Ø 5.0 mm)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Seguridad antivandálica	Ocultamiento total de cabezas de tornillos en posición cerrada
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Calidad	100% Quality - Made in Germany

MATRIZ DE VARIANTES / MEDIDAS DISPONIBLES (1 PRESENTACIONES)				
CÓDIGO SKU	MEDIDA / VARIACIÓN	DIMENSIONES / MATERIAL	UNIDAD / EMPAQUE	ESTADO
500.12.270	140x50mm (esp: 3.0mm) • 9 orificios ø5.0mm • cincado • 280 gr	140x50x3.0mm (Acero Zincado)	PZ	Disponible

INFORMACIÓN CORPORATIVA DE LA EMPRESA	CANALES DE ATENCIÓN Y COTIZACIONES B2B
Razón Social: IMPORT HNOS SAN LUIS S.A.C. RUC: 20608628143 Sede Comercial: Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Perú Horario de Atención: Lunes a Viernes: 8:30 am - 6:00 pm Sábados: 9:00 am - 1:00 pm Correo de Cotizaciones: ventas@hnssanluis.com Enlace en Catálogo Web: https://www.hnossanluis.com/catalogo/portacandado-seguridad-reforzado-bisagra-articulada-acero-zincado-halcon-500-12-270	Central Comercial / WhatsApp: 977 208 514 Asesoría Comercial Directa (WhatsApp): Angie: 977 208 514 Gracia: 933 399 010 Sabrina: 922 353 855 Ventas: 977 983 045 Condiciones de Suministro: Ventas al por mayor y menor. Precios sujetos a confirmación de stock al momento de la orden de compra. Despachos a Lima Metropolitana y agencias de carga a nivel nacional previa coordinación comercial.